MEMBER OF MOL GROUP

GASOLIO RISCALDAMENTO SPECIALE

note	CARATTERISTICHE	Unità di Misura	METODO	Valore Minimo	Valore Massimo
1	Acqua & Sedimenti	% vol.	ISO - 3734	**-**	**0,05**
1	Nichel + Vanadio	mg/Kg	UNI EN 13131	**-**	**15,0**
1	C.F.P.P.	°C	EN - 116	**-**	**-12**
2	Colore	-	-	**Rosso**	
1	Densità @ 15 °C	kg/m^3	EN - ISO 12185 ASTM D-4052	**815,0**	**875,0**
	Distillazione :		EN ISO - 3405		
3	Evaporato @ 150 °C	% vol.	ASTM D-86	**-**	**2**
4	Evaporato @ 250 °C	% vol.		**-**	**65**
4	Evaporato @ 350 °C	% vol.		**85,0**	**-**
	Esteri Metilici di Acidi Grassi	% m/m	UNI-22056	**Assenti**	
1	Punto di Infiammabilità	°C	EN ISO 22719	**55**	**-**
	Punto di Intorbidamento	°C	EN 23015	**-**	**0**
1	PCB	mg/kg	UNI EN 12766-2	**-**	**4**
1	PCT	mg/kg	pr EN 12766-3	**-**	**10**
1	Viscosità Cinem. @ 40°C	$mm^2/sec.$	EN ISO -3104	**2,00**	**7,40**
1	Zolfo totale	% m/m	EN ISO - 8754	**-**	**0,001**

NOTE :

(1) Caratteristiche previste dalla Norma UNI-CTI 6579-2004.
(2) Il prodotto deve essere colorato a norma di legge (D.MI.IND. 15-04-97) con colorante rosso avente le seguenti caratteristiche: 4 g/p solvent red + 0,95 g/q solvent yellow.
(3) Limite applicato solo se il punto di infiammabilità P.M. secondo il metodo ASTM D-93risulta inferiore a 65°C (D.M. 31-07-64-cap.II - Norme di Sicurezza).
(4) Caratteristiche previste dalle Norme Doganali.