MEMBER OF MOL GROUP

BENZINA SUPER SENZA PIOMBO "98 Plus"

note	CARATTERISTICHE	Unità di Misura	METODO	Valore Minimo	Valore Massimo
2	Contenuto in Aromatici	% v/v	EN ISO 22854 EN 15553	-	35,0
2	Contenuto di Olefine	% v/v	EN ISO 22854 EN 15553	-	18,0
2	Aspetto		Esame Visivo	Limpido e Brillante	
2	Contenuto in Benzene	% v/v	EN -12177 EN-238 EN ISO 22854	-	1,00
	Contenuto di Ossigeno	% m/m	EN - 13132 EN ISO 22854	-	2,7
	Contenuto Comporti ossigenati Metanolo Etanolo Alcol isopropilico Alcol isobutilico Alcol terbutilico Eteri Altri composti ossigenati	% v/v	EN - 13132 EN ISO 22854		 3 5 Volume di miscelazione limitato al 2,7% (m/m) di contenuto max di ossigeno
2	Corr. su Rame (3h @ 50°C)	indice	EN ISO - 2160	-	1
2	Densità @ 15 °C	kg/m^3	EN ISO 3675 EN ISO 12185	720	775
2 5 	Distillazione : -Evaporato @ 70 °C 1 Mag. - 30 Set. 1 Ott. - 30 Apr. -Evaporato @ 100 °C - Evaporato @ 150 °C - Temp. (90%Ev. - 5%Ev) - Punto Finale - Residuo	 % v/v % v/v % v/v % v/v °C °C % v/v	ISO - 3405	 20,0 22,0 46,0 75,0 60 - -	 48,0 50,0 71,0 - - 210 2,0
2	Gomme Esistenti (lavate)	mg/100mL	EN - ISO - 6246	-	5,0
1 - 2	N° Ottano MON		EN ISO 5163	85,0	-
1 - 2	N° Ottano RON		EN ISO 5164	98,0	-
2	Stabilità all'ossidazione	min.	EN ISO - 7536	360	-
2	Piombo	mg/l	EN 237	-	5
5	Punto di Infiammabilità	°C	ASTM D-56	-	21
	Doctor Test		IP - 30	negativo	
2 2-6 	T. V. R. 1 Mag. - 30 Set. 16 Mar. - 30 Apr. / 1 Ott. - 15 Nov. 16 Nov. - 15 Mar. V. L. I. 16 Mar. - 30 Apr. / 1 Ott. - 15 Nov.	 hPa hPa hPa 	EN - 13016-1	 450 500 600 -	 600 800 900 1050
2	Zolfo totale	mg/kg	EN ISO 20884 EN 20846	-	9

NOTE :

(1) Un fattore di correzione pari a 0,2 per MON e RON deve essere sottratto per il calcolo del risultato finale, secondo i requisiti della Direttiva Europea 98/70 CE, incluso l'aggiornamento 2003/17/CE.

(2) Caratteristiche previste dalla Norma EN-228.

(5) Caratteristiche previste dalle Norme Doganali.

(6) V.L.I. = TVR(hPa) + 7*(%Evap. @ 70 °C).